

HRS1KH继电器

1.线圈参数

1-1.额定电压	3,5,6,9,12,24VDC
1-2.线圈电阻	见规格表
1-3.吸合电压	见规格表
1-4.释放电压	见规格表
1-5.额定线圈功率	200mW、360mW


2.触点参数

2-1.触点形式	A-一组常开,B-一组常闭,C-一组转换
2-2.触点材料	AuAg,Ag Alloy
2-3.触点负载	1A 120VAC/24VDC
2-4.最大切换电压	220VAC/30VDC
2-5.最大切换电流	2A
2-6.最大切换功率	120VA,30W
2-7.最小切换电压电流	5VDC,10mA
2-8.接触电阻	Max.50m Ω (6VDC 1A)
2-9.寿命	
电气寿命	100,000次
机械寿命	10,000,000次

3.通用参数

3-1.绝缘电阻	Min.100M Ω 500VDC
3-2.介质耐压	1,000VAC,1 min触点与触点间 不带E: 1,500VAC,1 min触点与线圈间 带E: 2,500VAC,1 min触点与线圈间
3-3.吸合时间	Max.5ms
3-4.释放时间	Max.5ms
3-5.温度范围	-25~ +70 $^{\circ}$ C
3-6.冲击	
强度	1,000m/s 2
稳定性	100m/s 2
3-7.振动	
强度	10~ 55Hz,1.5mm双振幅
稳定性	10~55Hz,1.5mm双振幅
3-8.相对湿度	35%~95%,+40 $^{\circ}$ C
3-9.重量	约4.0g
3-10.安规	UL NO.E164730 CSA NO.1426410 TUV NO.R50062786 CQC NO.03001002810

4. 订货代码




5. 规格表

20°C

型号规格	线圈额定电压 VDC	线圈电阻 Ω +/-10%	吸合电压 \leq VDC	释放电压 \geq VDC	额定线圈功率 mW
HRS1K(S)-DC3V	3	25	2.1	0.30	360
HRS1K(S)-DC5V	5	70	3.5	0.50	
HRS1K(S)-DC6V	6	100	4.2	0.60	
HRS1K(S)-DC9V	9	225	6.3	0.90	
HRS1K(S)-DC12V	12	400	8.4	1.20	
HRS1K(S)-DC24V	24	1600	16.8	2.40	
HRS1KH(S)-DC3V	3	45	2.1	0.30	200
HRS1KH(S)-DC5V	5	125	3.5	0.50	
HRS1KH(S)-DC6V	6	180	4.2	0.60	
HRS1KH(S)-DC9V	9	405	6.3	0.90	
HRS1KH(S)-DC12V	12	720	8.4	1.20	
HRS1KH(S)-DC24V	24	2880	16.8	2.40	

6. 外形图、接线图、安装孔尺寸(mm)



7.HRS1K特性曲线图

